

PRIME
E-TRUCK

FARIZON



"พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคต
เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ"

POWERING YOUR BUSINESS
DRIVE THE FUTURE OF COMMERCIAL MOBILITY



BATTERY WARRANTY*
5 YEARS
/200,000 Km

MOTOR WARRANTY*
5 YEARS
/200,000 Km

WEALTH
Win Space, Win Time, Win Profit
Larger cargo space
Maximum charging speed 2.4C,
maximum payload 1.3-1.48T
More load, more profit

INTELLIGENCE
Intelligent Vehicle
30 intelligent safety
configurations

STRENGTH
Super Safety, Strong Reliability
over 70% high-strength steel in body
composition 2.8 million km extremely-
condition road test challenges

FARIZON

TECHNICAL DATA & SPECIFICATIONS
รายละเอียดด้านเทคนิค และ คุณสมบัติเฉพาะ

L2H1

L2H2

L3H3



Dimensions / มิติตัวถัง	6781 kWh.	82.88 kWh.		
	L2H1	L2H1	L2H2	L2H3
ขนาดภายนอก (Overall dimensions) (LxWxH) mm	5490 x 1980 x 1980		5490x1980x2180	5995x1980x2500
ขนาดภายใน (Internal dimensions) (LxWxH) mm	3190 x 1795 x 1440		3190 x 1795 x 1640	3695 x 1795 x 1960
ความจุห้องบรรทุก (Interior dimensions volume) m³	8.25	8.25	9.39	13
ระยะฐานล้อ (Wheelbase) mm	3,600	3,600	3,600	3,850
น้ำหนักรถเปล่า (Curb Weight) kg	2,175	2,265	2,300	2,420
น้ำหนักบรรทุก (Payload) kg	1,325	1,235	1,200	1,080
น้ำหนักรวม (G.V.W.) kg	3,500			
จำนวนที่นั่ง (Seating capacity) Unit	2 ที่นั่ง			
ระยะทางมาตรฐาน (Standard range)(WLTP) km	290	355	345	282
ประตูท้าย (Rear door)	180°			
Powertrain System and Performance / ระบบส่งกำลัง และ สมรรถนะ				
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor type)	มอเตอร์ซิงโครนิสชนิดแม่เหล็กถาวร / Permanent magnet synchronous			
กำลังสูงสุด (Maximum power Rate/ Peak) kW (hp)	66 / 170 (88.5 / 227.97)			
แรงบิดสูงสุด (Maximum torque Rate / Peak) N.m	135 / 336			
ความเร็วสูงสุด (Maximum speed) km/h	135			
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานตามมาตรฐาน (WLTP Combined Energy Consumption)	26 kWh/100km	26.5 kWh/100km	27 kWh/100km	28.2 kWh/100km
Energy Storage and Charging / ระบบแบตเตอรี่ และ การชาร์จ				
ชนิดแบตเตอรี่ (Battery type)	ลิเทียมไอออนฟอสเฟต / CATL Lithium-ion phosphate			
ความจุแบตเตอรี่ (Battery capacity) kWh	67.81		82.88	
"การชาร์จสูงสุด (DC Maximum, kW) kW"	120		140	
การชาร์จ DC 20%-80% (DC(SOC20%-80%) min			36	
การชาร์จ AC kW			11	
การชาร์จ AC 15% - 100% (AC(SOC15%-100%) h	6.5		9	
พอร์ตชาร์จไฟฟ้า (Charging port)			CCS2	
แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า (Voltage / Current) V/A	347.76 / 195		425.04 / 195	
แบตเตอรี่แรงดันต่ำ (Low voltage battery) V			12	
Brake System / ระบบเบรค				
ระบบเบรค (Brake system)	เบรคไฮดรอลิก / Hydraulic brake			
เบรคหน้า/หลัง (Front brake / Rear brake)	ดิสก์เบรค / Disc brake			
แบบปกติแบบกู้คืนพลังงานสูงสุด (Regenerative braking)	มี / Yes			
Chassis & Suspension / แชสซี และ ระบบกันสะเทือน				
ระบบขับเคลื่อน (Driving type)	ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบขับเคลื่อนล้อหน้า 2WD, FWD(Front-Wheel Drive)			
ระบบกันสะเทือนหน้า (Front suspension)	ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ / Double wishbone independent			
ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear suspension)	แบบแหนบ (2 ชิ้น) / Leaf spring (2 pieces)			
คันเร่ง (Accelerator)	ควบคุมด้วยไฟฟ้า / Electric control			
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)	ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า / Electro Power Steering (EPS)			
ขนาดล้อและยาง (Wheels & Tyre size)	215/75 R16C			
Chassis & Suspension / แชสซี และ ระบบกันสะเทือน				
ระบบความบันเทิง (Entertainment system)	Android / Apple CarPlay / Bluetooth			
ช่อง USB / USB-C (USB / USB-C Port) PCS	1 / 1			
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ LCD (Full LCD dashboard)	มี / Yes			
Safety Systems / ระบบความปลอดภัย				
ถุงลมนิรภัย (Airbag)	"ตำแหน่งผู้ขับขี่, ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้า / Driver, Front passenger "			
ระบบกุญแจอัจฉริยะ (Smart Keyless) PCS	2			
"ระบบเบรคป้องกันล้อล็อก ABS, ระบบช่วยเบรคฉุกเฉิน (ABS, Emergency brake assist)"	มี / Yes			
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (Hill Descent Control)	มี / Yes			
ระบบกล้องรอบคันทิศทาง 360 องศา (Around View Monitor)	มี / Yes			



บริษัท ไพรม์ อี ทริค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2190 หมู่ที่ 4 ซอยศรีบุญเรือง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

☎ 084-256-2455

🌐 Prime E-Truck Thailand

🌐 www.primeetruck.com